

漏出した油を吸着し、微生物により分解処理 環境修復の決定版

OIL GATOR

油吸着剤／土壌改良剤 **オイルゲーター**

※米国プロダクトサービス社の商標登録です。

こぼれた油は
おまかせください



バクテリアがオイルを食べます!

埋めておけば生分解し、土に還ってしまいます。

天然原料(セルロース)ですから、容易に焼却できます。

梱包：3層紙袋 12kg入り(20L缶も有ります)

サイズ：57cm×39cm×15cm

※AARC：米国農務省推奨品

オイルゲーター使用方法



1.廃油



2.ふりかける



3.かき集める



4.吸着完了

オイルゲーター使用条件

温度	4~50℃
P H	4.5~9.5
含水率	30~40%

オイルゲーター製品仕様

成分	天然セルロース
形状	粉状
臭い	無臭
比重	1立方センチ当たり0.4g
毒性	なし
保存期間	制限なし
吸収能力	重油・軽油・灯油の場合 (1kgでおおよそ4.0Lを吸収)
	エンジン油の場合(1kgでおおよそ2.6Lを吸収)

お問い合わせ先

「ありがとう」と言われる商いをめざす

富山通商株式会社 〒939-8221 富山県富山市八日町577番11号
TEL (076)429-0477 FAX (076)429-0907

浮上した油除去の最適な油吸着剤 水面での油処理の決定版

OIL Cell-sorb®

油吸着材 オイルセルソープ

※米国プロダクトサービス社の商標登録です。

水面の流出油は
おまかせください



全ての炭化水素系の液体を吸収。
無害な素材なので安心して作業ができます。

微量の水を吸収するので水面の油膜も除去し、
浮上性が高いので除去が簡単。

天然セルロースが原料ですから燃焼も容易で処理が簡単。
燃焼灰は5%以下です。

梱包：3層紙袋 約8kg入り
サイズ：100cm×45cm×15cm

※OSHA (米国職業安全衛生管理局) 基準に合致

※マット、シート形状 40cm×50cm×50枚入りもあります。(回収が容易です。)



オイルセルソープの実験例



1.処理前



2.処理中



3.オイルセーブ回収



4.オイルセーブ回収後(油取除完了)

オイルセルソープ製品仕様

成分	天然セルロース
形状	綿状
臭い	無臭
比重	1立方センチ当たり0.05g
毒性	なし
保存期間	制限なし
吸収能力	食用油の場合(1kgで18Lを吸収) エンジン油の場合(1kgでおおよそ20Lを吸収)

※この商品にはバクテリアは入っておりません。

お問い合わせ先

「ありがとう」と言われる商いをめざす

富山通商株式会社 〒939-8221 富山県富山市八日町577番11号
TEL (076)429-0477 FAX (076)429-0907